

# HIKVISION DS-7208 HQHI-F2/N/A8

Υποστήριξη καμερών HD-TVI έως 3MP και σύνδεση μέχρι 16 πηγών εισόδων ήχου

**Διαθέσιμη είναι πλέον στην αγορά η νέα σειρά καταγραφικών Turbo HD 3.0 DS-72xx HQHI-F1/N/Ax από την HIKVISION, με κύρια χαρακτηριστικά την υποστήριξη καμερών HD-TVI υψηλής ανάλυσης έως 3MP καθώς και την δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 16 πηγών ήχου.**

Η σειρά περιλαμβάνει τα μοντέλα **DS-7204 HQHI-F1/N/A4** με 4 εισόδους video και 4 εισόδους ήχου, **DS-7208 HQHI-F2/N/A8** με 8 εισόδους video και 8 εισόδους ήχου και το **DS-7216 HQHI-F2/N/A16** με 16 εισόδους video και 16 εισόδους ήχου.

Σε όλα τα καταγραφικά μπορούν να συνδεθούν κάμερες τεχνολογίας HD-TVI 1080p ή 720p, οποιασδήποτε σειράς καθώς και κοινές αναλογικές κάμερες. Επίσης, υποστηρίζουν κάμερες με ανάλυση 3MP, 1 ανά 4 εισόδους (1 το 4άρι, 2 το 8άρι και 4 το 16άρι), ενώ οι υπόλοιπες 3 κάμερες ανά 4 εισόδους μπορούν να είναι 3MP αλλά θα καταγράφονται αυτόματα σε ανάλυση 2MP.

Η αναγνώριση του τύπου και της ανάλυσης της κάθε κάμερας στην είσοδο, γίνεται αυτόματα καθώς τα καταγραφικά διαθέτουν λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης εισόδου (auto detect). Επιπλέον, υποστηρίζουν και δικτυακές κάμερες και συγκεκριμένα: 1 κάμερα με ανάλυση 2 Megapixel

το 4άρι και από 2 κάμερες με ανάλυση 3 Megapixel το 8άρι και το 16άρι.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όλα τα καταγραφικά υποστηρίζουν real time εγγραφή, 25fps στις αναλύσεις 1080p lite (960x1080 pixels)/720p/WD1, 12fps στις αναλύσεις 3MP/1080p και 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα. Παρέχουν εξόδους video monitor HDMI (1920x1080 το 4άρι και το 8άρι και έως 4K το 16άρι) καθώς και εξόδους VGA & BNC. Διαθέτουν επίσης 4 εισόδους και 1 έξοδο alarm το 4άρι, 8 εισόδους και 4 εξόδους alarm το 8άρι και 16 εισόδους και 4 εξόδους το 16άρι. Σε ότι αφορά τις δυνατότητες αποθήκευσης, υποστηρίζουν σκληρούς δίσκους χωρητικότητας έως 6TB (έως 1 το 4άρι και έως 2 το 8άρι και το 16άρι).

Το 16άρι μοντέλο διαθέτει 1 θύρα Ethernet 1000Mbps, ενώ το 4άρι και το 8άρι 1 θύρα 100Mbps για δικτυακή επικοινωνία. Όλα τα μοντέλα λειτουργούν με βάση το νέο πρότυπο συμπίεσης H.264+, για εξοικονόμηση ως και 50% στο bitrate (μικρότερες απαιτήσεις σε χωρητικότητα δίσκων / ταχύτερη μετάδοση). Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιτρέπουν ακόμα διπλάσιο μήκος καλωδίωσης για τις κάμερες HD-TVI σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα και διαθέτουν εκτεταμένες δυνατότητες για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω του server Hik Cloud P2P. Επίσης υποστηρίζουν χειρισμό PTZ καμερών, μέσα από το ομοαξονικό καλώδιο, και με τον ίδιο τρόπο πρόσβαση στο μενού των καμερών για τις σειρές D1T, D7T, D5T & D9T.

## TURBO HD 3.0

**3MP****4<sup>HX</sup>  
+ i/o****8<sup>HX</sup>  
+ i/o****16<sup>HX</sup>  
+ i/o**

## BNC monitor out

